

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка COLORPRINT PU MATT / GLOSS (компания SISER)

Описание:

Полиуретановый материал, специально разработан для цифровой печати с использованием сольвентных, эко-сольвентных и латексных чернил.

Средняя толщина пленки: 80микрон.

Состав подложки: полиэстер.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45 градусов

Минимальное давление ножа: 65гр

Температура нанесения: 155 градусов

Время нанесения: 15 сек

Давление пресса: среднее (около 3-4 бар).

Нанесение:

- 1) Отпечатать изображение;
- 2) Вырезать изображение по контуру;
- 3) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 4) Перенесите изображение с подложки, используя прозрачную монтажную термопленку T.T.D. Easy компании Siser (клеякий, прозрачный полиэстер, устойчивый к высоким температурам);
- 5) Произвести перенос аппликации при помощи термопереноса;
- 6) Удалите подложку **теплой**.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, лайкра и смесовые ткани.

Не подходит для синтетически обработанных и окрашенных материалов (сублимационные чернила).

Стирка (после 24часов после нанесения):

Максимальная температура 60°C, стирка с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**