

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Пленка **SUBLI FLOCK** (компании **UNI TRADE**)

#### Описание:

Материал с вельветовым покрытием специально разработанный для цифровой печати сублимационными чернилами. Характерные черты данного материала – это стойкая поверхность, воспроизведение бриллиантового цвета после нанесения.

**Состав подложки:** клеевой полиэстер.

**Средняя толщина материала:** 540 микрон

#### Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45 градусов

Температура термопереноса: 180-190°C

Время переноса: 20сек.

#### Нанесение:

- 1) Отпечатайте изображение и порежьте по контуру;
- 2) Удалите облойд (лишнюю пленку) и аккуратно снимите изображение с полиэстровой подложки;
- 3) Расположите материал на предмет одежды и накройте защитной силиконовой бумагой;
- 4) Прижмите аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снимите силиконовую бумагу.

#### Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани. Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

#### Стирка (через 24 часа после нанесения):

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Рекомендуется стирка и глажка с изнанки изделия.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.  
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**